



JA-151P-WG Bezdrôtový PIR detektor pohybu

Služi na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho garantované detekčné pokrytie je 90° / 12 m a vo variante so sivou šošovkou jeho odolnosť voči bielemu svetlu výrazne prevyšuje nad predpísané hodnoty normy.

o [Prohlášení o shodě - JA-151P-WG \(PDF 315,66 kB\)](#)



Popis

Odolnosť voči bielemu svetlu pomáha redukovať falošné poplachy spôsobené osvetlením od vozidla cez okná, bleskom či reflexnými predmetmi. Má implementovanú funkciu SMART WATCH pre potvrdzovanie poplachov a súčasné predĺženie životnosti batérií. Výrobok je výsledkom veľmi vysokých kvalitatívnych a dizajnových cieľov a svojím tvarom esteticky zapadne aj do luxusného interiéru v ktoromkoľvek variante montáže.

Okrem štandardného umiestnenia v rohu miestnosti je možná montáž na plochu steny do estetického rámčeka JA-193PL, kedy je detektor čiastočne zapustený a elegantne splýva so stenou. Pre špeciálne aplikácie, akými sú napríklad montáž na strop alebo naklonený uhol záberu, poslúži kľbový držiak JA-191PL.

Detektor má impulznú aktiváciu.

Detektorom možno ovládať programovateľné výstupy PG.

Stupeň odolnosti voči falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu v systéme.

Technické údaje

Kompatibilný s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie	2 ks alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V / 2400 mAh (Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia)
Typická životnosť	cca 2 roky (najdlhšie v režime SMART WATCH)
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikačný dosah	cca 300 m (voľný terén)
Odporúčaná inštalčná výška	2,5 m nad úrovňou podlahy
Uhol detekcie / detekčné pokrytie	90° / 12 m
Rozmery	62 x 130 x 38 mm

Klasifikácia

stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II,
podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3

Prostredie podľa

STN EN 50131-1, II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

Ďalej spĺňa

ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR – 11/2014