



JA-152E Bezdrôtový prístupový modul RFID

JA-152E je **obojsmerne komunikujúci bezdrôtový prístupový modul** s ovládacím segmentom a RFID čítačkou. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+.

o [Prohlášení o shodě - JA-152E \(PDF 315,42 kB\)](#)



Popis

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20. Implementovaná funkcia inteligentnej rádiovkej aktivácie vstupom do objektu - Smart Radio Wake-up (SRW) - umožňuje v systéme so zapnutou ochranou automatické zobudenie prístupového modulu počas príchodového oneskorenia.

Modul je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické údaje

Napájanie

2x alkalická batéria AA 1,5 V

Typická životnosť batérií

1 rok

Pracovná frekvencia

obojsmerný protokol Jablotron 868 MHz

Komunikačný dosah

do 200 metrov

Rozmery

102 x 76 x 33 mm

Úroveň zabezpečenia

stupeň 2, STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-6

Prostredie podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3

II, vnútorné všeobecné

Prevádzková teplota

-10 až 40 °C

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR - 34/2012