



## JA-154J MS II Obojsmerný diaľkový ovládač - štvortlačidlový

Umožňuje ovládať zabezpečovací systém, rôzne elektrické zariadenia alebo vyvolať tiesňový poplach. Potvrdenie vykonania akcie spätnou optickou aj akustickou odozvou. To všetko aj na viac systémoch JABLOTRON 100+ (napríklad doma a v kancelárii).

### Popis

Diaľkový ovládač môže byť naučený aj do multifunkčného relé typu AC-16x pre ovládanie relé podľa zvoleného režimu. Ovládač je vybavený optickou aj akustickou signalizáciou pre potvrdenie stlačenia tlačidla. Je možné ho naučiť do viacerých systémov alebo multifunkčných relé.

Jednou dvojicou tlačidiel je možné ovládať viac sekcií naraz. Kontroluje stav svojej batérie a indikuje jej vybitie. Pri trvalom stlačení tlačidla dochádza k odoslaniu aktivácie každú sekundu.

Funkciu možno využiť pre predĺženie impulzu PG výstupov (napr. postupné zaťahovanie žalúzií).

Zvuk tlačidiel je vypínateľný.

Funkcia uzamknutia tlačidiel.

Rozšírené nastavenia pre súčasné stlačenie dvoch tlačidiel.

Ovládač je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu.

### Technické údaje

<b>Kompatibilita s</b>	FW rádiového modulu JA-11xR LR6x613+ FW; ústredne LJ(MD)60416+; F-Link 2.2.0+
<b>Napájanie</b>	Lítiová batéria typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), zdroj typu C podľa STN EN 50131-6
<b>Typická životnosť batérie</b>	cca 2 roky (10 aktivácií / deň)
<b>Komunikačné pásmo</b>	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
<b>Komunikačný dosah</b>	cca 100 m (priama viditeľnosť)
<b>Rozmery</b>	77 mm x 36 mm x 15 mm
<b>Klasifikácia</b>	stupeň zabezpečenia 2, ACE typ B, podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, T031
<b>Prostredie</b>	II. vnútorné všeobecné (podľa STN EN 50131-1)

**Rozsah pracovních  
teplôt**

---

-10 °C až +40 °C

---

**Ďalej spíňa**

---

EN 300 220-1-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6

---

**Podmienky prevádzky**

---

Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR - 11/2014

---