



JA-158J Bezdrôtové nástenné tlačidlo

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Možno ho využiť ako tiesňové tlačidlo, bezdrôtový zvonček alebo na ovládanie ochrany, prípadne spotrebičov.



Popis

Vďaka obojsmernej komunikácii opticky aj akusticky signalizuje potvrdenie vykonania príkazu. Výrobok je napájaný z dvoch lítiových gombíkových batérií. Je kompatibilný s ústredňami JA-103Kxx, JA-107Kxx.

Technické údaje

Napájanie

2 x lítiová batéria, typ CR 2032 (3,0 V/ 0,2 Ah)
 (Zdroj typu C podľa EN 50131-6)
 Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia

Typická životnosť batérií

cca 5 rokov (pri 3 aktiváciách denne)

Menovitý odber prúdu

5 μ A

Maximálny odber prúdu

40 mA

Detekcia nízkeho napätia batérií

<2,4 V

Komunikačná frekvencia

868,1 MHz, protokol Jablotron

Maximálny rádiový výkon (ERP)

8 mW

Komunikačný dosah

cca 300 m (priama viditeľnosť)

Klasifikácia

stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)

Pracovné prostredie

vnútorné všeobecné

Stupeň krytia

IP 22

Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

Priemerná prevádzková vlhkosť

75 % RH, bez kondenzácie

Rozmery

80 x 80 x 20 mm

Hmotnosť (bez batérií)	58 g
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR – 11 / 2014
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Spĺňa	EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Odporúčaná skrutka	2 x ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)